

„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“:

Jums paskirtas kompleksas: Įrangos ir baldų kompleksas

Paskirtas kiekis: 1 kompleksas (-ai)

Prekė	1 vnt kaina	Perdavimo akto pasirašymo data (pvz MMMM- mm-dd)	Aprašymas	Tiekėjas	Kieki s	Vis o
Skaitytuvo kėdė	83.30	2009-11-2	Kėdė turi būti pagaminta iš milteliniais dažais padengto metalinio karkaso. Stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos turi būti vienodos. Stabili, be ratukų. Kėdės sėdimoji dalis ir nugarėlė – iš klijuotos lenktos faneros, padengtos laku, atspariu šaltų skysčių poveikiui, įbrėžimams.	UAB „Vildika“	8	8
Daugiafunkci nis kopijavimo aparatas „Konica Minolta Bizhub 163“ su priedais	1225.70	2009-11-1	Lazerinė technologija. Spausdinimo, kopijavimo, skaitytuvo funkcijos. Kopijavimo/spausdinimo greitis 16 p/min (A4), esant kopijavimo/spausdinimo raiškai 600x600 dpi. Kopijavimo/spausdinimo greitis 7 p/min (A3), esant kopijavimo/spausdinimo raiškai 600x600 dpi Maksimalus kopijos/spaudo formatas A3. Kopijavimas nuo stiklo trimačių daiktų. 25-400% didinimas/mažinimas. Atmintis 32 MB. Tiražavimas 99 kopijos. Palaikomos operacinės sistemos: Windows XP/Vista. Skaito į PDF formatus. Dvi padavimo kasetės, bendra talpa (kasetėse) 500 lapų. Aparatas sukomplektuotas su spausdinimo plokšte. 100 lapų rankinio padavimo lentynėlė MB-501. Aparatas pilnai paruoštas darbui - komplekte yra startinis eksploatacinių medžiagų paketas. Perkamo aparato darbinis resursas ir medžiagų komplektacija yra ne mažesnė kaip 60 000 kopijų, esant ne mažesniai kaip 6 % A4 lapo padengimui (reikiamos medžiagos pristatomos kartu su kopijavimo aparatu). Atskirai pateikiame tonerio, cilindro ir eksploatacinių medžiagų charakteristikas: Toneris (butel.) - 11000 A4 kop. prie 6% padengimo. Nešėjas - 40000 A4 kop. prie 6% kop. padengimo. Būgnas - 40000 A4 kop. prie 6% padengimo. Aparatas sukomplektuotas ir vartotojui iš karto bus pristatytas su paprastu dangčiu, papildoma popieriaus kasėte PF-502; rankinio padavimo lentynėlė MB-501, vienu papildomu būgnu, vienu papildomu nešėju ir 6 butel. tonerio 66000 kopijų atlikti, esant 6 % A4 lapo padengimui. Kopijavimo aparatas atlikęs kopijų/spaudų kiekius, nurodytus eksploatacinių medžiagų resursuose, neužsiblokuoja t.y. leidžia kopijuoti/spausdinti toliau kol pasibaigs eksploatacinė medžiaga. Garantija 2 metai. Maitinimo įtampa 220-240 ± 15% V, 50/60 Hz ± 3 Hz. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	UAB „Konica Minolta Baltia“	1	1
Stacionarusis kompiuteris „HP Compaq 6000 Pro CMT“	2351.44		Stacionarus kompiuteris „HP Compaq 6000 Pro CMT“ Procesorius: Intel Core 2 Quad Q8400 Processor (2.66-GHz, 4 MB L2 cache, 1333-MHz FSB), palaikyto 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Pagrindinė plokštė: 1 vnt. 16x PCI-Express lizdas, 2 vnt. 1x PCI-Express lizdas, dviejų kanalų atminties 1066 MHz (dual channel DDR3) palaikymas, didžiausias palaikomas atminties kiekis 16 GB, 4 vnt. atminties lizdų, SATA 3.0 GB/s kontroleris. Korpusas: „tower“ tipo. Maitinimo šaltinis: vidinis, aktyvus ir 85% efektyvus. Triukšmingumo lygis: 27 dB veikimo režime. Operatyvioji atmintis: 2 GB DDR3 1066 MHz RAM (2x1024 MB). Kietas diskas: 250 GB 7200 aps./min., 8 MB spartinančiosios atminties, S.M.A.R.T. palaikymas, SATA 3.0 GB/s. Klaviatūra: 105 klavišų standartinio dydžio ir išdėstymo, USB. Lietuviškos raidės ant klavišų, pritvirtintos ne klijavimo būdu. Pelė: Optinė, dviejų klavišų, su ratuku ir jai skirtu padėklė. Prievadai: 1 lygiagretus (ECP/EPP), 10 USB (du iš jų priekyje), 1 VGA, 1 DVI, 2xPS/2, priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms. Vaizdo plokštė: 256 MB, suderinama su DirectX 10, VGA ir DVI jungtis, dviejų monitorių palaikymas (DualView). Monitorius: Viewsonic VA926 19”, palaikoma rezoliucija 1280 x 1024 @ 75 Hz, skaistis 300 cd/m2, kontrastas 1000:1, 16 mln. spalvų palaikymas, reakcijos laikas 5 ms, VGA, DVI-D sąsaja. Yra galimybė monitorių prirakinti su Kensington tipo užraktu. Sertifikatai: Energy Star Compliant, ISO 13406-2 Compliant (Pixel Defect Guidelines), TCO 03. Komplektuojamas su DVI kabeliu. Atskiros juodos spalvos garsiakalbiai. Optinis įrenginys: Vidinis, „pilno aukščio“, DVD+/-RW, SATA 16x DVD su diskų įrašymo programine įranga. Garso plokštė: integruota, 16 bitų. Kompiuterių tinklo adapteris (NIC): UTP, 10/100/1000 Mbps, integruotas. Wake-on LAN, PXE-boot. Apsaugos galimybės: Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kensington Lock tipo užraktu, temperatūros	UAB „ELSYS biuro sistemos“	5	5

			<p>kilimo perspėjimas, USB portų kontrolė, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis. Integruota TPM (suderinama su Vista Bit-Locker) standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema. Suderinamumas: visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminiis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, kietas diskas, pelė, klaviatūra) yra pažymėtos HP gamintojo firminiu ženklu. Sistemos atstatymas: Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius („recovery points“). Operacinė sistema: Windows Vista home basic OEM, vartotojo kalba – lietuvių. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Valdymas: DMI 2.0, ACPI palaikymas. Nuotolinis įjungimas / išjungimas, konfigūracijos valdymas, BIOS atnaujinimas, saugumo parametru nustatymas. Sertifikatai, kokybės reikalavimai: Gamintojai turi ISO 9001-2000 gamybos kokybės standartus. HP Compaq 6000 Pro sertifikuotas darbu su MS Vista operacine sistema. Visi kompiuterio įrenginiai bei monitorius (sisteminiis blokas, klaviatūra pelė) yra ženklinami CE ženklu Ekologiniai gamybos reikalavimai: Kompiuteris atitinka EPEAT GOLD sertifikavimą. Monitorius atitinka EPEAT Silver sertifikavimą. Garantinis laikotarpis: Tiekėjo garantija 36 mėn. Garantinio laikotarpio laikas publikuojamas įrangos gamintojo internetiniame puslapyje. Papildomi priedai: Ausinės kartu su mikrofonu. Ausinių atkuriamų dažnių ruožas 20-20000 Hz, mikrofono 100-10000 Hz, 2 m laido ilgis. Maitinimo įtampa 220 V, 50Hz. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.</p>			
<p>Projektorius „Casio XJ-S33“ ir dokumentų kamera „AverVision CP300“</p>	2975.00		<p>Šviesos srautas 2300 ANSI liumenų. Originali raiška XGA Kontrastas 2000 :1 Automatinė skaitmeninė vertikali trapecinių iškraipymų korekcija +/-30 laipsnių. Ekonominis lempos darbo režimas, lempos darbo laikas šiuo režimu 3000 valandų. Yra galimybė patikrinti lempos darbo valandų skaičių ekrane. Projektorius turi „Direct power off“ funkciją. Integruotas 1 W mono garsiakalbis. Suderinamas su video signalu: NTSC, PAL, SECAM. Suderinamas su kompiuteriniu signalu: SVGA/XGA/SXGA/UXGA. Įvestys ir išvestys: RGB (D-sub15), video. Įjungimo slaptažodis (PIN). Lizdas Kensington Lock tipo apsauginiam trosui. 2 x optinis vaizdo keitimas. Projektorius komplektuojamas su maitinimo laidu, video laidu, 3 m. VGA kabeliu. Skaitmeninė 3 200 000 pikselių dokumentų atvaizdavimo kamera. Kamera suderinta su projektoriumi ir valdoma distanciniu valdymo pultu. Ir projektorius, ir dokumentų kamera komplektuojami su valdymo pultu. Ir projektorius, ir dokumentų kamera komplektuojami su pernešimo krepšiu. Bendras svoris 4,2 kg. Projektoriaus garantija 2 metai, projektoriaus lempos garantija 2000 val. arba 12 mėn. Dokumentų kameros garantija 2 metai. Maitinimo įtampa 220-240 ± 15% V, 50/60 Hz ± 3 Hz. Yra naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.</p>	UAB „Biznio mašinų kompanija“	1	1
<p>Nešiojamasis kompiuteris „HP 6730b“</p>	2531.13	2010-02-24	<p>Nešiojamas kompiuteris „HP 6730b“ Procesorius: Intel Core2 Duo P8700 (2.53 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB), palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Operatyvioji atmintis: 3GB DDR2 800MHz, plečiama iki 8GB. Kietasis diskas: 160 GB 7200 rpm, S.M.A.R.T. Vaizdo plokštė: integruota, palaiko 256 MB video RAM. Garso korta: 24bitų, integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai. Optinis įrenginys: vidinis DVD - +/- RW. LCD monitorius: 15.4”, 16 mln. spalvų, raiška 1280x800 taškų. Priedavai: 1 vnt. ExpressCard /54 priedavas; VGA; Firewire (IEEE 1394); jungtis sąsajų išplėtimo įrenginiui (dock station); S-Video; ausinių (stereo, 3.5mm); mikrofono (stereo, 3.5mm); 4 vnt. USB 2.0 jungtys. Klaviatūra: lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais. Integruota valdymo plokštuma. Pelė: optinė su 2 mygtukais ir slinkties ratuku, kilimėlis pelei. Vaizdo kamera: integruota. Saugumo sistemos: gamintojo numatyta galimybė prirakinti kompiuterio korpusą Kensington Lock tipo apsauginiu trosu; įjungimo slaptažodis (Power-on password); sąrankos konfigūravimo slaptažodis (Setup password); kietojo disko užrakinimas (Drive Lock); aktyvi kietojo disko apsauga nuo smūgių, pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija. Tinklo adapteris: bevielis, palaikantis Wireless LAN (802.11b/g/n). Operacinė sistema: Windows Vista Home basic OEM, vartotojo kalba – lietuvių. Bus pateikti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės (atstatymo</p>	UAB „ELSYS biuro sistemos“	1	1

			diskeliai) ir kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga. Suderinamumas: visos kompiuterio dalys (sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM ir kt.) yra pažymėtos Hewlett Packard prekės ženklu . Sertifikatai, kokybės reikalavimai: kompiuterio gamintojas turi ISO 9001:2000 Kompiuteris yra paženklintas energijos efektyvumo „Energy star“ ženklu, EPEAT SILVER sertifikatas. Kompiuteris sertifikuotas veikti MS Windows Vista Business 32-bit (http://winqual.microsoft.com/HCL/ProductDetails.aspx?m=v&g=s&cid=&sv=6730b&f=&pn=HP%20Compaq%206730b&oid=31). Programinė įranga užtikrina galimybę dirbti lietuviškais tekstais. Garantinis laikotarpis: Tiekėjo garantija 24 mėn. visoms kompiuterio dalims (išskyrus bateriją), skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; Garantinio laikotarpio laikas publikuojamas kompiuterių gamintojo internetiniame puslapyje. Baterija: Ličio-jonų tipo vidinės 6 celių baterijos, kompiuterio darbo trukmė dirbant su baterijomis ne mažiau kaip 4 val. baterijos garantinis laikotarpis 12 mėn. Kompiuterio svoris su baterija ir optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginiu 2,7 kg. Krepšys kompiuteriui, su dokumentų skyriumi. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Maitinimo įtampa 220 V, 50 Hz, maitinimo kabelis.			
Nešiojamasis ekranas	214.20	2010-01-22	Pastatomas trikojis ekranas, reguliuojamas aukštis, ekrano dydis 175 x175 (cm).	UAB „Biznio mašinų kompanija“	1	1
Dokumentų įrišimo įrenginys „UNIBIND Book creator“	963.90	2010-01-22	Automatinis dokumentų, knygų, archyvavimui skirtų dokumentų įrišimas į vientisus minkštus ir kietus viršelius. Automatinis dokumentų, knygų, archyvavimui skirtų dokumentų įrišimas į vientisus minkštus ir kietus viršelius (apgaubiančias įrišamą dokumentą). Įrišimo laikas – 30 s. Įrišti dokumentai tvirtai laikosi nugarėlėje, yra atsparūs tempimams ir vartymams. Įrenginiu galima įrišti A4 formato dokumentus -bet kurį pasirinktą dokumento kraštą, įrišamų dokumentų kiekis – nuo 2 iki 190 lapų. Įrištus dokumentus galima lengvai vartyti, kopijuoti, nesugadinant įrištų dokumentų, juos išrišti, keisti įrišamų dokumentų kiekį ir vėl, naudojant tą patį viršelį, juos įrišti. Dokumentus galima įrišti į popierinius, kartoninius, plastikinius, kietus (dirbtine oda padengtus) viršelius. Į dokumentų įrišimo įrenginį įdėjus įrišamus dokumentus jis automatiškai įsijungia įrišimui, o įrišus dokumentus – automatiškai išsijungia. Visose dokumentų įrišimui reikalingos medžiagos yra įmontuotos siūlomuose įrišimo viršeliuose. Aparato svoris – 1,5 kg; Kartu pateikiama: - 50 kietų nugarėlių (5 skirtingų dydžių ir 2 spalvų), skirtų A4 formos dokumentams įrišti; - 5 nugarėles (2 skirtingų dydžių ir 2 spalvų), skirtų A5 formato dokumentams; - 30 nugarėlių (5 skirtingų dydžių ir 4 spalvų) su skaidriais viršeliais, skirtų A4 formos dokumentams įrišti; - 20 nugarėlių su archyviniais kartoniniais viršeliais (A4, balti).	UAB „ATEA“	1	1
Vienpusė knygų spinta	168.98	2009-11-22	Vienpusė laminuotų medžio drožlių plokščių knygų spinta, atviras priekis, ne mažiau kaip 5 lentynos. Lentynos per ilgį (per vidurį einančia pertvara) padalintos į dvi dalis. Maksimali kiekvienos (padalintos) lentynos apkrova – ne mažiau kaip 25 kg. Viršutinėje spintos dalyje per visą spintos ilgį įrengti keičiamų informacinių užrašų laikikliai (lentelė užrašams), kurių plotis ne mažesnis kaip 40 mm. Spinta pritaikyta tvirtinti prie sienos arba jungti dvi tokias pat spintas nugarėlėmis. Spintos išmatavimai ne mažesni kaip: aukštis – 2000 mm, ilgis – 1200 mm, gylis – 300 mm.	UAB „Vildika“	10	10
Stovas žurnalams	357.00	2009-11-22	Lengvai besisukantis metalinis stovas žurnalams bei lankstinukams, metalinė kryžmė, ne mažiau kaip 5 ratukai, stovo auštis ne mažesnis kaip 1700 mm, V formos metaliniai (vielos) skyreliai, ne mažiau kaip 40 skyrelių A4 formos leidiniams.	UAB „Vildika“	1	1
Spinta su įstiklintomis durimis	418.88	2009-11-22	Spinta skirta retesniems leidiniams, įvairioms garso ir vaizdo laikmenoms eksponuoti. Pagaminta iš laminuotų medžio drožlių plokščių, uždara, ne mažiau kaip 5 keičiamo aukščio lentynos. Dvejos stiklinės durėlės (per visą spintos aukštį) įremintos aliumininiame rėmelyje. Rakinama, ne mažiau kaip 2 spynos rakteliai. Spintos išmatavimai ne mažesni kaip: aukštis – 2000 mm, ilgis – 800 mm, gylis – 400 mm.	UAB „Vildika“	1	1
Informacinė lenta	345.10	2009-11-22	Lentos skirtos dokumentų kabinimui nenaudojant smeigtukų. Lentos padengtos daugkartinio naudojimo specialiu lipniu sluoksniu, nepaliekančio jokių žymių ant kabinamų dokumentų. Lentos tvirtinimo prie sienos priemonių komplektas.	UAB „Vildika“	2	2
Knygų ekspozicinė spinta	155.89	2009-11-22	Spinta skirta knygoms eksponuoti, ne mažiau kaip 5 pasvirusios lentynos su užlenktais galais (knygų laikikliai), lentynose lengvai telpa A3 formato (atverstos) knygos. Spintos išmatavimai ne	UAB „Vildika“	1	1

			mažesni kaip: aukštis – 2000 mm, ilgis – 900 mm.			
Kompiuterinio kėdė	89.25	2009-11-20	Ergonomiška kėdė, atlošas ir sėdimoji dalis aptraukta gobelenu, su ne mažiau kaip 5 ratukais, plastikinė kryžmė, be porankių, 360 laipsnių sukimosi mechanizmas, aukščio reguliavimo mechanizmas, sėdynė suapvalintais kampais.	UAB „Vildika“	4	4
Skaitytojo stalas	160.65	2009-11-20	Metalinės konstrukcijos rėmas, prie kurio tvirtinamos 4 metalinės stalo kojos. Stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos turi būti vienodos. Stalviršis pagamintas iš melaminu padengtų medienos drožlių plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 22 mm. Priekinė stalo vertikali uždanga kojoms (tos pačios spalvos ir atspalvio plokštės kaip stalviršiai), kurios išmatavimai ne mažesni kaip 1100x300 mm. Stalo išmatavimai ne mažesni kaip: plotis – 600 mm, ilgis – 1200 mm, aukštis – 750 mm	UAB „Vildika“	4	4
Bibliotekininio stalo	602.14	2009-11-20	Pilnai sukomplektuotas stalas. Stalviršiai turi būti pagaminti iš melaminu padengtų medienos drožlių plokščių, kurių storis ne mažesnis kaip 22 mm. Vartotojas turi turėti galimybę rašomąjį stalą kampu (tiek į dešinę, tiek į kairę pusę) lengvai sujungti su kompiuteriniu stalu arba šiuos abu stalus naudoti atskirai. Bibliotekininio stalą sudaro: a) Rašomasis stalas – iš trijų pusių uždaros plokštės (per visą stalo aukštį), stalviršis – vientisa plokštė, išmatavimai ne mažesni kaip: plotis – 800, ilgis – 1400 mm, aukštis – 750 mm. b) Antstalas (lentyna dokumentams) – tvirtinama ant rašomojo stalo (priešingo sėdinčiam) krašto, iš trijų pusių uždaros plokštės, išmatavimai ne mažesni kaip: plotis – 250 mm, ilgis – 1300 mm, aukštis – 250 mm. c) Stalčių blokas – pastumiamas po rašomuoju stalu, ant ratukų, ne mažiau kaip keturi stalčiai, išmatavimai ne mažesni kaip: plotis – 600 mm, ilgis – 440 mm, aukštis – 590 mm. d) Kampas – lentynėlė, jungiantis rašomąjį stalą su kompiuteriniu stalu (tarp jų turi būti 90 laipsnių kampas), apskritimo formos, spindulys 800 mm (turi sutapti su rašomojo stalo ir kompiuterinio stalo kraštinėmis), stabilus, atsirėmus į kampą – lentynėlę, jis neturi virsti. Aukštis ne mažiau kaip – 750 mm. Viršutinės plokštės storis ne mažiau kaip 22 mm. Kampas – lentynėlė turi būti iš trijų pusių uždara, nuo lankytojų pusės (išorėje) turi būti padarytos dvi atviros lentynėlės (trys lygiagrečios plokštumos, įskaitant stalviršį). e) Kompiuterinis stalas – skirtas stacionaraus kompiuterio plokščiam monitoriui, spausdintuvui padėti, iš trijų pusių uždaros plokštės (per visą stalo aukštį). Stalviršyje angos kompiuteriniams laidams. Ištraukiama kompiuterio klaviatūros lentyna (montuojama po stalu). Stalo išmatavimai ne mažesni, kaip: plotis – 800 mm, ilgis – 850 mm, aukštis – 750 mm. f) Vėžimėlis procesoriui – ant vėžimėlio turi tilpti status „tower“ tipo kompiuterio korpusas, du šoniniai ne žemesni kaip 50 mm borteliais, 4 ratukai.	UAB „Vildika“	1	1
Bibliotekininio kėdė	203.49	2010-01-14	Ergonomiška darbo kėdė (krėslas), atlošas ir sėdimoji dalis aptraukta gobelenu, metalinė kryžmė, ne mažiau kaip 5 ratukai, plastikiniai porankiai, speciali atrama juosmeniui, 360 laipsnių sukimosi mechanizmas, svyravimo funkcijos reguliavimas, aukščio reguliavimo mechanizmas.	UAB „Vildika“	1	1
Kompiuterinis stalas	148.75	2009-11-20	Metalinės konstrukcijos stalo rėmas, prie kurio tvirtinamos 4 metalinės stalo kojos. Stalviršis pagamintas iš melaminu padengtų medienos drožlių plokštės, kurio storis ne mažesnis kaip 22 mm. Stalviršyje angos kompiuteriniams laidams. Ištraukiama kompiuterio klaviatūros lentyna (montuojama po stalu). Stalo išmatavimai ne mažesni kaip plotis – 600 mm, ilgis – 800 mm, aukštis – 750 mm. Priekinė, tos pačios spalvos ir atspalvio kaip stalviršis, vertikali uždanga kojoms, kurios išmatavimai ne mažesni kaip 800x300 mm. Vėžimėlis procesoriui – ant vėžimėlio turi tilpti status „tower“ tipo kompiuterio korpusas, du šoniniai ne žemesni kaip 50 mm borteliais, 4 ratukai.	UAB „Vildika“	4	4

Planuojamos gauti priemonės:

Kiekis	Prekė	1 vnt kaina	Perdavimo akto pasirašymo data	Aprašymas	Tiekėjas	Viso, Lt
4	Baltoji lenta su stovu „Mobilioji vartomoji lenta YA-AS-12, 120x150 cm“	689.70		Vartomas lentos rašomasis paviršius (abi lentos pusės pritaikytos rašymui). Abu lentos paviršiai keramikiniai, magnetiniai, baltos spalvos, atsparūs įbrėžimams ir rūgštims. Lenta yra su aliumininiu rėmeliu. Lentos dydis 120 x 150 cm. Yra rašiklių lentynėlė. Paviršiaus garantija 5 metai. Lentos stovas su keturiais ratukais, iš kurių du fiksuojami. Stovas		2758.8

				užfiksuoja lentą rašomoje padėtyje.		
2	Bibliotekininko kėdė	343.64		Ergonomiška kėdė, atlošas ir sėdimoji dalis aptraukta gobelenu, su ne mažiau kaip 5 ratukais, metalinė kryžmė, plastikiniai porankiai, 360 laipsnių sukimosi mechanizmas, speciali atrama juosmeniui, svyravimo mechanizmas, svyravimo funkcijos reguliavimas, aukščio reguliavimo mechanizmas. Kėdės išmatavimai: sėdynės paviršiaus gylis – ne mažiau kaip 470 mm, sėdynės plotis – ne mažiau kaip 500 mm, atlošo viršutinio krašto aukštis virš sėdynės paviršiaus – ne mažiau kaip 660 mm, atlošo plotis – ne mažiau kaip 510 mm (plačiausia vieta).		687.28
1	Daugiafunkcinis spalvoto spausdinimo aparatas Epson AcuLaser CX16NF	1016.40		Lazerinė technologija; A4, A5 spausdinimo formatai (naudojamas tik su kompiuteriu, spausdina kompiuterio informaciją); spalvoto ir nespalsvoto spausdinimo, kopijavimo, skaitytuvo funkcijos. Spausdinimo greitis esant 600x600 dpi: - nespalsvoto spausdinimo - 20 psl./min. - spalvoto spausdinimo – 5 psl./min. Atmintis 128 MB. 50-200% didinimas/mažinimas. A4 formato popieriaus lapų dėtuovės talpa 200 lapų; aparato kopijų/spaudų išėjimo talpa 100 lapų. USB 2.0 ir 10/100 Base-TX jungtis. Įrenginiu galima naudoti 60 – 209 g /m ² storio popierių Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: Windows 7/XP/Vista, nuskaitymas į TIFF, JPEG, PDF formatus. Perkamo aparato darbinis resursas ir medžiagų (būgno, nešėjo ir tonerio) komplektacija (originalios medžiagos) ne mažesnė kaip 5 000 (iš jų 3000 juodai baltos ir 2000 spalvotos) kopijų, esant ne mažesniai kaip 5 % A4 lapo padengimui (reikiamos medžiagos pristatomos kartu su multifunkciniu įrenginiu). Pateikiamos tonerio, cilindro ir eksploatacinių medžiagų charakteristikos: Juodos spalvos toneris C13S050557 (resursas 2700 lapų) – 2 vnt. Spalviniai toneriai (CMY) (C13S050560; C13S050559; C13S050558) (resursai po 1600 lapų) – po 1 vnt. Startinis toneris (su aparatu) (resursas 1000 lapų juodai balto ir 500 lapų spalvoto prie 5% padengimo). Maitinimo įtampa 220-240 ± 15% V, 50/60 Hz ± 3 Hz. Įrenginys pilnai paruoštas darbui. Garantija 2 metai. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba yra, bus pateikta pristatant aparatą.		
7	Informacinė lenta	557.81		Skirta dokumentų kabinimui, nenaudojant smeigtukų. Lentos padengtos daugkartinio naudojimo specialiu lipniu sluoksniu, nepaliekančio jokių žymių ant kabinamų dokumentų. Lentos tvirtinimo prie sienos priemonių komplektas. Lipnios lentos matmenys 900x1200 mm.		3904.67
1	Kataloginė	1719.41		Kataloginė, skirta informacinėms kortelėms apie bibliotekoje esamus leidinius sudėti, pagaminta iš laminuotų medžio drožlių plokščių. 48 uždari, atskirai ištraukiami stalčiai su metalinėmis arba medinėmis rankenėlėmis. Rankenėlės su vienu tvirtinimo tašku, be aštrių briaunų. Kiekvieno stalčiaus priekinėje dalyje pritvirtinti skaidrūs informacinių įrašų laikikliai, kurių išmatavimai 7,0 x 5,0 cm. Kiekvieno stalčiaus viduje yra įrenginys, prie kurio pritvirtinamos (suveriamos) standartizuotos (12,5 x 7,5 cm) bibliotekos kataloginės kortelės. Stalčiai padaryti per visą kataloginės gylį (kiek leidžia konstrukcija). Kataloginė išlieka stabili net beveik iki galo ištraukus visus kortelių pridėtus kataloginės stalčius. Kataloginės išmatavimai: aukštis – 1400 mm, ilgis – 900 mm, gylis – 400 mm. Kataloginės stalčiai montuojami ne žemiau kaip 300 mm aukštyje nuo grindų.		1719.41
1	Knygų ekspozicinė spinta	199.65		Spinta skirta knygoms eksponuoti, Ne mažiau kaip 5 pasvirusios lentynos su užlenktais galais (knygų laikikliai), lentynose lengvai telpa A3 formato (atverstos) knygos. Spintos išmatavimai: aukštis – 2000 mm, ilgis – 900 mm.		199.65
17	Kompiuterininko kėdė	315.81		Ergonomiška kėdė, atlošas ir sėdimoji dalis aptraukta gobelenu, su ne mažiau kaip 5 ratukais, plastikinė		5368.77

				kryžmė, be porankių, 360 laipsnių sukimosi mechanizmas, svyravimo mechanizmas, svyravimo funkcijos reguliavimas, aukščio reguliavimo mechanizmas. Kėdės išmatavimai: sėdynės paviršiaus gylis – ne mažiau kaip 470 mm, sėdynės plotis – ne mažiau kaip 500 mm, atlošo viršutinio krašto aukštis virš sėdynės paviršiaus – ne mažiau kaip 660 mm, atlošo plotis - ne mažiau kaip 510 mm (plačiausia vieta).		
15	Kompiuterinis stalas	229.90		Metalinės konstrukcijos stalo rėmas, prie kurio tvirtinamos 4 metalinės stalo kojos. Stalviršis pagamintas iš melaminu padengtų medienos drožlių plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 22 mm. Stalviršyje angos kompiuteriniams laidams. Ištraukiama kompiuterio klaviatūros lentyna (montuojama po stalu). Stalo išmatavimai: plotis – 700 mm, ilgis – 1000 mm, aukštis – 750 mm. Priekinė, tos pačios spalvos ir atspalvio kaip stalviršis, vertikali uždanga kojoms, kurios aukštis ne mažesnis kaip 1000x300 mm. Vežimėlis procesoriui – ant vežimėlio turi tilpti status „tower“ tipo kompiuterio korpusas, du šoniniai ne žemesni kaip 50 mm borteliai, 4 ratukai		3448.5
1	Kontuaras	970.42		Pilnai sukomplektuotas. Visos kontuaro dalys to paties dizaino ir modelio. Stalviršiai pagaminti iš melaminu padengtų medienos drožlių plokščių, kurių storis ne mažesnis kaip 22 mm. Kontuaras sudarytas iš trijų dalių: 1. Tiesios ilgosios dalies; 2. Tiesiosios trumposios dalies, pritaikytos kompiuterio naudojimui: padarytos angos kompiuteriniams laidams, ištraukiama kompiuterio klaviatūros lentyna (montuojama po stalu). 3. Lenktosios dalies (abiejų galų ilgiai vienodi). Kiekvienos dalies plotis – 700 mm, aukštis – 750 mm. Prie lenktosios dalies iš abiejų pusių 90 laipsnių kampu jungiamos tiesiosios dalys (bet kuria tvarka). Sujungto (sumontuoto) kontuaro vienos dalies ilgis (įskaitant sujungtą ilgąją ir lenktąją dalį) 2800 mm, kitos – 1600 mm. Kontuaro priekinė dalis ir šonai (per visą kontuaro aukštį) uždari (lenktosios dalies priekinė pusė pagaminta iš grūdinto stiklo ar metalo). Per visą trijų kontuaro dalių ilgį pritvirtintas antstalas, kurio aukštis – 300 mm, plotis – 300 mm. Antstalo viršutinė dalis 100 mm išsikišusi į priekį lyginant su apatine priekine vertikaliaja kontuaro dalimi. Stalčių blokas telpa po tiesiąja ilgąja dalimi; išoriniai išmatavimai: plotis – 600 mm, ilgis – 440 mm, aukštis – 590 mm, su ratukais, keturi stalčiai. Vežimėlis procesoriui, iš trijų pusių su 50 mm borteliais, 4 ratukai.		970.42
1	Kvitų spausdintuvas Citizen CT-S2000	762.30		Skirtas bibliotekos užsakymo lapeliams spausdinti. Spausdintuvo tipas – terminis. Sąsaja – USB ir LPT (parallel). Spausdinimo greitis - 220 mm/s. Popierius – ruloninis, plotis iki 82,5mm, diametras iki 102mm. Spausdinimo skiriamoji geba - 203 x 203 dpi. Spausdintuvo galvutės resursas - 150 km. Popieriaus nupjovimo mechanizmo resursas – 2 mln. kirpimų. Suderinamumas su Windows 7/Vista / XP. Maitinimo įtampa - 220V, 50Hz. Komplekte yra kabelis spausdintuvo prijungimui prie kompiuterio. Gamintojo garantija 2 metai. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.		762.3
5	Laipteliai	114.95		Metalinės, sulankstomos kopetėlės, ne mažiau kaip 2 laiptelių, stabilios, saugios, atsparios korozijai, išlaiko ne mažesnę kaip 120 kg svorį.		574.75
2	Mobili spinta	340.01		Spinta skirta knygoms eksponuoti. Spintos rėmas metalinis, iš apvalaus vamzdžio. Lentynos įremintos metaliniame rėmelyje ir neišardomai sujungtos su rėmu. Ne mažiau kaip 5 pasvirusios lentynos su užlenktais galais (knygų laikikliai), lentynose lengvai telpa A3 formato (atverstos) knygos. Ne mažiau kaip 4 spintos ratukai, iš kurių 2 fiksuojami. Spintos išmatavimai: aukštis – 2000 mm, ilgis – 800 mm, gylis – 500 mm.		680.02

1	Muzikinis centras Philips FMW387	574.75		Stacionarus, yra 2 atskiros garso kolonėlės. Radijo imtuvus/CD/audio kasečių grotuvas. Trijų CD dėklo talpa, vienos audio kasetės dėklas, FM/AM, atkuriamos laikmenos – CD, CD- R/RW, audio kasetės, MP3 palaikomas garso formatas, bendras galingumas: 240 W, USB jungtis, nuotolinio valdymo pultas. Garantija 2 metai.	574.75
4	Pertvara	158.51		Pagaminta iš medžio drožlių plokštės. Vertikalios briaunos įrėmintos plastikiniame arba lengvo nerūdijančio metalo rėme. Horizontalios briaunos neįrėmintos, laminuotos. Pertvara stabiliai pastatoma ant kojelių. Atskiros pertvaros viena su kita jungiamos tiesia linija arba 90 laipsniu kampų. Pateikiami elementai (detalės), leidžiantys sujungti pertvaras vieną su kita. Pertvaros išmatavimai: aukštis – 1500 mm, plotis – 1000 mm.	634.04
58	Skaitytojo kėdė	119.79		Kėdė pagaminta iš milteliniais dažais padengto metalinio karkaso. Stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos vienodos. Stabili, be ratukų. Kėdės sėdimoji dalis ir nugarėlė – iš klijuotos lenktos faneros, padengtos laku, atspariu šaltų skysčių poveikiui, įbrėžimams. Matmenys ne mažesni kaip: sėdynėlė - 460x445 mm, nugarėlė - 460x300 mm; aukščiai – sėdimoji dalis 460 mm, atlošo viršus 780 mm.	6947.82
22	Skaitytojo stalas	198.44		Metalinės konstrukcijos rėmas, prie kurio tvirtinamos 4 metalinės stalo kojos. Stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos vienodos. Stalviršis pagamintas iš melaminu padengtų medienos drožlių plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 22 mm. Priekinė stalo vertikali uždanga kojoms (tos pačios spalvos ir atspalvio plokštės kaip stalviršiai), kurios aukštis ne mažesnis kaip 1200x300 mm. Stalo išmatavimai: plotis – 600 mm, ilgis – 1200 mm, aukštis – 750 mm. Po stalu telpa dvi skaitytojo kėdės ir tarp pakištų po stalu kėdžių korpusų yra ne mažesnis kaip 50 mm tarpas.	4365.68
6	Spinta su įstiklintomis durimis	549.34		Uždara spinta, skirta retesniems leidiniams, įvairioms garso ir vaizdo laikmenoms eksponuoti. Korpusas ir lentynos pagamintos iš laminuotų medžio drožlių plokščių. Ne mažiau kaip 5 lentynos, iš kurių 4 – keičiamo aukščio (spintos viduje 5 horizontalios plokštumos). Dvejos stiklinės durelės (per visą spintos aukštį) įrėmintos aliuminiame rėmelyje. Rakinama, pateikiami ne mažiau kaip 2 spynos rakteliai. Spintos išmatavimai: aukštis – 2000 mm, ilgis – 800 mm, gylis – 400 mm.	3296.04
3	Spintelė 2	151.25		Uždara spintelė, skirta kopijavimo aparatui padėti. Spintelės viršus pagamintas iš melaminu padengtų medienos drožlių plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 22 mm. Visi spintelės šonai, nugarėlė ir spintelės durelės padarytos iš laminuotų medžio drožlių plokščių. Ne mažiau kaip dvi į šonus atsidarančios durelės. Spintelės viduje, per visą spintelės plotą, įmontuota keičiamo aukščio laminuotos medžio plokštės lentyna (spintelės viduje iš viso yra dvi lygiagrečios plokštumos). Spintelės: ilgis – 700 mm, gylis – 650 mm, aukštis – 500 mm.	453.75
15	Stacionarusis kompiuteris	3000,00		Planuojama: korpusas – „tower“ tipo, operatyvioji atmintis – 2 GB DDR3-1066 RAM; kietasis diskas – 300 GB 7200 aps./min.; vaizdo plokštė – 256 MB; klaviatūra, pelė; LCD monitorius – 48 cm įstrižainės.	45000
2	Staliukas	204.49		Staliukas–vežimėlis, skirtas knygoms transportuoti. Metalinis, apvalaus vamzdžio karkasas, metalinė rankena staliuko–vežimėlio stūmimui. 2 lentynos (iš viso trys horizontalios plokštumos, ant kurių dedamos knygos) su ne mažesniais kaip 50 mm aukščio šoniniais borteliais. Plokštumos įrėmintos metaliniame rėmelyje, neišardomai sujungtos su karkasu. Keturi ratukai, iš kurių du yra su stabdžiais. Staliukas–vežimėlis išlaiko ne mažesnę kaip 100 kg apkrovą. Staliuko–vežimėlio išmatavimai: aukštis (su rankena) – 900 mm, ilgis – 800 mm, plotis – 450 mm.	408.98

2	Stovas žurnalams	428.34		Lengvai besisukantis metalinis stovas žurnalams bei lankstinukams, metalinė kryžmė, ne mažiau kaip 5 ratukai, stovo auštis 1700 mm, V formos metaliniai (vielos) skyreliai, ne mažiau kaip 40 skyrelių A4 formos leidiniams.	856.68
1	Uždara spinta	314.60		Spinta pagaminta iš laminuotų medžio drožlių plokščių su 3 mm nugarėle, dvejomis rakinamomis durimis. Spinta vertikalia plokštuma padalinta į dvi dalis: viena spintos dalis (ilgis – 500 mm) pritaikyta paltams pakabinti (viršuje lentyna, po ja įtvirtintas įrenginys pakaboms kabinti), kitoje spintos dalyje – 4 keičiamo aukščio lentynos (iš viso 5 horizontalios plokštumos). Spintos išmatavimai: aukštis – 2000 mm, ilgis – 900 mm, gylis – 420 mm.	314.6
17	Vienpusė knygų spinta (didesnė) 1	231.11		Vienpusė knygų spinta su nugarėle, atviras priekis, ne mažiau kaip 5 lentynos, iš kurių 4 – keičiamo aukščio (spintos viduje – 5 horizontalios plokštumos). Lentynos per ilgį (per vidurį einančia pertvara) padalintos į dvi dalis. Maksimali kiekvienos (padalintos) lentynos apkrova – ne mažiau kaip 25 kg. Viršutinėje spintos dalyje per visą spintos ilgį įrengti keičiamų informacinių užrašų laikikliai (lentelė užrašams), kurių plotis ne mažesnis kaip 40 mm. Spinta pritaikyta tvirtinti prie sienos arba jungti dvi tokias pat spintas nugarėlėmis. Spintos išmatavimai: aukštis – 2000 mm, ilgis – 1200 mm, gylis – 300 mm.	3928.87